

Inhaltsverzeichnis



1. LKW - Arbeitsbühnen

LKW - Arbeitsbühnen bis 3,5 t mit Isolierung

LKW - Arbeitsbühnen bis 3,5 t

LKW - Arbeitsbühnen bis 7,5 t und 18 t



2. Teleskoparbeitsbühnen

3. Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen Bi - Geräte



4. Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen mit Elektroantrieb





6. Mastarbeitsbühnen und Personenlifte



7. Raupenarbeitsbühne



8. Scherenarbeitsbühnen mit Elektroantrieb

9. Scherenarbeitsbühnen mit Dieselantrieb

10. Gabelstapler und Materiallifte



11. Kompaktbagger / Radlader / Teleskopstapler

12. Kabeltrommelanhänger und Zubehör

13. Mobiler Lichtmast

Hotline: 0800 - 02 72 837

... an den Standorten:

07607 Eisenberg, Bahnhofstraße 21, Telefon: 036691 / 53311, Fax: 036691 / 43883

07751 Jena - Maua, Im Semmicht 1a, Telefon: 03641 / 2351828, Fax: 03641 / 2351829

99192 Nesse - Apfelstädt, Am Hochheimer See 15, Telefon: 036202 / 786105, Fax: 036202 / 786107



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt



LKW-Arbeitsbühnen bis 3,5 t mit Isolierung

Technische Daten	LKW BA 105 G	LKW BA 16 LT	LKW BA 201 LGT
Typ der Arbeitsbühne	Versalift ET-30 NEXS	Multitel 160 Alu	Multitel 201 MJ
• Arbeitshöhe	10,40 m	16,30 m	20,10 m
• Plattformhöhe	8,50 m	14,30 m	18,10 m
• seitl.Reichweite (200kg)		7,50 m	9,80 m
• seitl. Reichweite (120kg)	6,00 m		
• seitl. Reichweite (80 kg)			12,60 m
• Korbabmessungen (B*T)	1,10 x 0,85 m	1,60 x 0,70 m	1,60 x 0,70 m
 Tragfähigkeit 	120,00 kg	200,00 kg	225,00 kg
• Gesamthöhe	2,75 m	2,78 m	3,08 m
• Gesamtlänge	6,70 m	6,84 m	6,65 m
• Gesamtbreite	1,91 m	2,10 m	2,20 m
Abstützbreite vorn		2,10 m	2,25 m
Abstützbreite hinten		2,10 m	2,25 m
• Gesamtgewicht	3,00 t	3,49 t	3,49 t
• Führerschein-Klasse	B/III	B/III	B/III
• Besonderheiten	* Staukästen * ohne Abstützung * Hydr. Achs- blockierung * 220V Steckdose im Korb	* Staukästen * Aufstellauto- matik * doppelte Isolierung * Wechselkorb	* doppelte Isolierung * Wechselkorb * Aufstellautomatik * Homefunktion * H-Abstützung * 3 variable Abstützbreiten bis 3,60 m



An den Standorten: * 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt



Hotline: 0800 - 02 72 837



LKW-Arbeitsbühnen bis 3,5 t

-	
6	١
	ı
-	

Technische Daten	LKW BA 16 LT	LKW BA 16 LT	LKW BA 18 LT	LKW BA 201 LGT	LKW BA 205 GT
Typ der Arbeitsbühne	Multitel 160 Alu	Multitel 162 MT	Multitel 182 EX	Multitel 201 MJ	Multitel 205 MX
 Arbeitshöhe 	16,30 m	16,30 m	18,20 m	20,10 m	20,50 m
• Plattformhöhe	14,30 m	14,30 m	16,20 m	18,10 m	18,50 m
• seitl.Reichweite (300kg)		9,50 m			
• seitl. Reichweite (200kg)	7,50 m	11,00 m	10,20 m	9,80 m	7,50 m
• seitl. Reichweite (100kg)			13,30 m		
• Korbabmessungen (B*T)	1,60 x 0,70 m	1,60 x 0,70 m	1,60 x 0,70 m	1,60 x 0,70 m	1,60 x 0,70 m
• Tragfähigkeit	200,00 kg	300,00 kg	200,00 kg	225,00 kg	200,00 kg
• Maschinenmaße (L*B*H)	6,84 x 2,10 x 2,78 m	7,00 x 2,20 x 2,88 m	7,57 x 2,20 x 2,85 m	6,65 x 2,20 x 3,08m	6,65 x 2,20 x 2,37 m
• Abstützbreite vorn (F-breite/eins./voll)	2,10 m	2,20m/2,90m/3,50m	2,85m / 3,50 m	2,25 m	2,65 m
• Abstützbreite hinten (F-breite/eins./voll)	2,10 m	2,20m/2,90m/3,50m	2,20 m	2,25 m	2,65 m
 Gesamtgewicht 	3,49 t	3,49 t	3,49 t	3,49 t	3,49 t
Besonderheiten	* Staukästen * Aufstellautomatik * Wechselkorb	* Aufstellautomatik * Homefunktion	* Aufstellautomatik * Homefunktion	* Aufstellautomatik * Wechselkorb * Homefunktion	* Aufstellautomatik * Hoher Knickpunkt * Homefunktion

An den Standorten: * 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt



Hotline: 0800 - 02 72 837





Technische Daten	LKW BA 22 LT	LKW BA 22 LT	LKW BA 22 LT
Typ der Arbeitsbühne	Ruthmann-Steiger TB 220	Multitel 222 AZ	Ruthmann-Steiger TBR 220
 Arbeitshöhe 	22,10 m	22,20 m	21,80 m
• Plattformhöhe	20,10 m	20,20 m	19,80 m
• seitl.Reichweite (200kg)	10,00 m	9,40 m	
• seitl. Reichweite (100kg)	13,00 m		16,40 m
• Korbabmessungen (B*T)	1,40 x 0,70 m	1,60 x 0,70 m	1,40 x 0,70 m
 Tragfähigkeit 	200,00 kg	200,00 kg	230,00 kg
• Maschinenmaße (L*B*H)	7,20 x 2,10 x 3,00 m	6,75 x 2,55 x 2,79 m	6,93 x 2,20 x 3,05 m
Abstützbreite vorn	3,50 m / 2,80 m	3,60 m	3,66 m / 2,93 m
Abstützbreite hinten	3,30 m / 2,70 m	2,20 m	3,50 m / 2,85 m
 Gesamtgewicht 	3,49 t	3,49 t	3,49 t
Besonderheiten	* Aufstell- und Einfahrautomatik * Sonderabstütz- funktion		* Aufstellautomatik * Homefunktion



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

senberg * 07751 Jena - Maua * 99192 Nesse - Apfelstädt



LKW-Arbeitsbühnen 7,5 t - 18 t

Technische Daten	LKW BA 27 LT	LKW BA 30 LT	LKW BA 45 LT
Typ der Arbeitsbühne	Wumag WT 270	Palfinger P300KS	Wumag WT 450
• Arbeitshöhe	27,00 m	30,00 m	45,00 m
• Plattformhöhe	25,00 m	28,00 m	43,00 m
• seitl.Reichweite (350kg)	15,00 m	15,50 m	
• seitl. Reichweite (200kg)		18,10 m	
• seitl. Reichweite (100 kg)	20,00 m	20,50 m	ca. 25,00 m
• Korbabmessungen (B*T)	1,60 x 0,80 m	1,80 x 1,00 m	2,47 / 3,88 x 1,05 m
 Tragfähigkeit 	350,00 kg	350,00 kg	bis 600,00 kg
• Gesamthöhe	3,50 m	3,45 m	3,78 m
• Gesamtlänge	8,05 m	7,45 m	9,96 m
Gesamtbreite	2,45 m	2,50 m	2,50 m
Abstützbreite vorn	4,85 m / 3,65 m	variabel bis 5,02 m	variabel bis 6,20 m
Abstützbreite hinten	4,85 m / 3,65 m	variabel bis 5,02 m	variabel bis 6,20 m
• Gesamtgewicht	7,49 t	7,49 t	18 t
• Führerschein-Klasse	C1 / III	C1 / III	C/II
Besonderheiten	* Aufstell-und Einfahrautomatik * Sonderabstützfunktion	* Aufstellautomatik * Homefunktion * Memory-Funktion	* Aufstell- und Einfahrautomatik * Powerlift-System * Höhenabschaltung, als 35m oder 40m Gerät



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 99192 Nesse - Apfelstädt



Teleskoparbeitsbühnen mit Dieselantrieb

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl.Reichweite
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Besonderheiten

BA 16 TPX 4 WD

Haulotte

15,44 m

13,44 m

12,30 m

2,30 x 0,80 m

230,00 kg

2,21 m

8,43 m

2,30 m

50 %

35 cm

6.800,00 kg

schwarz

* geländegängige Allradmaschine

BA 23 TPX 4 WD

Haulotte

22,60 m

20,60 m

19,50 m

1,80 x 0,80 m

250,00 kg

2,82 m

10,24 m

2,48 m

40 %

35 cm

13.750,00 kg

schwarz

* geländegängige Allradmaschine

2



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt



Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen Bi - Geräte

Technische Daten	BA 16 PE 2 WD	BA Z60/37FE 4 WD
Typ der Arbeitsbühne	Haulotte	Genie
 Arbeitshöhe 	16,00 m	20,16 m
• Plattformhöhe	14,00 m	18,16 m
• seitliche Reichweite	9,10 m	11,15 m
• Schwenkbereich	360°	355°
• Korbabmessungen (B*T)	1,50 x 0,80 m	1,83 x 0,75 m
 Tragfähigkeit 	250,00 kg	227,00 kg
• Gesamthöhe	2,20 m	2,54 m
• Gesamtlänge	6,65 m	8,15 m
• Gesamtbreite	1,83 m	2,49 m
Steigfähigkeit	25 %	45 %
• Bodenfreiheit	26,50 cm	33,00 cm
• Gesamtgewicht	7.885,00 kg	7.756,00 kg
• Bereifung	abriebarm	abriebarm
• Besonderheiten	* Allradlenkung	* geländegängige Allradmaschine



* Elektro- oder Dieselantrieb

Hotline: 0800 - 02 72 837



* Pendelachse vorn

* Elektro- oder Dieselantrienb

An den Standorten: * 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt



Hotline: 0800 - 02 72 837



Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen mit Elektroantrieb



Technische Daten	BA 12 CJ+	BA 15 iP	BA 1570 E
Typ der Arbeitsbühne • Arbeitshöhe	Haulotte 11,70 m	Haulotte 15,00 m	Genie 15,70 m
• Plattformhöhe	9,70 m	13,00 m	13,70 m
• seitliche Reichweite	7,20 m	8,45 m	7,50 m
• Schwenkbereich	355°	360°	350°
• Korbabmessungen (B*T)	1,15 x 0,80 m	1,20 (1,50) x 0,80 m	1,22 x 0,76 m
• Tragfähigkeit	230,00 kg	230,00 kg	230,00 kg
• Gesamthöhe	1,99 m	2,00 m	2,01 m
• Gesamtlänge	5,64 m	6,60 m	5,08 m
• Gesamtbreite	1,20 m	1,50 m	1,80 m
Steigfähigkeit	25 %	25%	20%
• Bodenfreiheit	10,70 cm	15 cm	24 cm
• Gesamtgewicht	7.040,00 kg	7.300,00 kg	5.600,00 kg
• Bereifung	abriebarm	abriebarm	abriebarm
• Besonderheiten	*3-D-Korbarm		







An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

senberg * 07751 Jena - Maua * 99192 Nesse - Apfelstädt



Hotline: 0800 - 02 72 837



Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen mit Dieselantrieb



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

Technische Daten						
Тур	der Arbeitsbühne Arbeitshöhe					
•	Plattformhöhe					
•	seitliche Reichweite					
•	Schwenkbereich					
•	Korbabmessungen (B*T)					
•	Tragfähigkeit					
•	Gesamthöhe					
•	Gesamtlänge					
•	Gesamtbreite					
•	Steigfähigkeit					
•	Bodenfreiheit					
•	Gesamtgewicht					
•	Bereifung					

Besonderheiten

BA Z34/22 4 WD	BA 1570 4 WD
Genie 12,62 m	Genie 15,70 m
10,62 m	13,70 m
6,78 m	7,70 m
350°	350°
1,42 x 0,76 m	1,80 x 0,76 m
230,00 kg	230,00 kg
2,06 m	2,04 m
5,66 m	5,08 m
1,85 m	2,06 m
45 %	40 %
17,00 cm	28,00 cm
4.929,00 kg	6.100,00 kg
schwarz	schwarz
* geländegängige All-	* geländegängige All-


radmaschine

radmaschine

BA 18 SPX 4 V	VD
Haulotte 17,30 m	
15,30 m	
10,60 m	
360°	
1,80 x 0,80 m	
230,00 kg	1
2,20 m	
7,60 m	
2,30 m	
50 %	
40,00 cm	
7.900,00 kg	
schwarz	









An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

senberg * 07751 Jena - Maua * 99192 Nesse - Apfelstädt



Hotline: 0800 - 02 72 837



Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen mit Dieselantrieb



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne • Arbeitshöhe

- Plattformhöhe
- seitliche Reichweite
- Schwenkbereich
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Besonderheiten

BA 2065 PX 4 WD

Haulotte 20,65 m

- 18,65 m
- 13,90 m
- 360°
- 1,80 x 0,80 m
- 250,00 kg
- 2,67 m
- 9,00 m
- 2,35 m
- 45 %
- 42,00 cm
- 12.260,00 kg
- schwarz
- * geländegängige Allradmaschine
- * Allradlenkung

BA 32 PX 4 WD

- Haulotte 31.80 m
- 29,80 m
- 20,80 m
- 360°
- 2,44 x 0,80 m
 - 250,00 kg
 - 2,70 m
 - 11,16 m
 - 2,53 m
 - 45 %
 - 29,40 cm
 - 21.100,00 kg
 - schwarz









- * geländegängiger Allrad + Allradlenkung
- * Pendelachse
- * ausschiebbare Achsen auf insges. 3,30 m

An den Standorten:

* 07607 Eisenberg * 07751 Jena - Maua * 99192 Nesse - Apfelstädt




Mastarbeitsbühnen und Personenlifte

Technische Daten	BA Orion 1000	BA Star 10	BA PL 9,64 m
Typ der Arbeitsbühne		Haulotte	Genie AWP-25 S
• Arbeitshöhe	10,00 m	10,00 m	9,64 m
• Plattformhöhe	8,00 m	8,00 m	
• seitl.Reichweite	2,80 m	3,00 m	
• Korbabmessungen (B*T)	0,96 x 0,66 m	0,90 x 0,70 m	0,66 x 0,69 x 1,14 m
 Tragfähigkeit 	230,00 kg	200,00 kg	159,00 kg
• Gesamthöhe	2,01 m	1,99 m	1,98 m
 Gesamtlänge 	2,40 m	2,60 m	1,31 m
• Gesamtbreite	1,04 m	0,99 m	0,74 m
• Steigfähigkeit	20 %	25 %	
Bodenfreiheit	10 cm	11 cm	
• Gesamtgewicht	2.300,00 kg	2.760,00 kg	330,00 kg
• Bereifung	nicht markierend	nicht markierend	Hartgummi
• Antriebsart	Elektroantrieb	Elektroantrieb	
Abstützbreite Inneneinsatz			1,75 x 1,55 m
A1			



Abstützbreite Außeneinsatz











An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt



Raupenarbeitsbühne

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- seitliche Reichweite
- Schwenkbereich
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Abstützbreiten
- Gesamtgewicht
- Antriebsart
- Besonderheiten

BA 2200 RBD

Omme

21,80 m

12,20 m

400°

1,25 x 0,80 m

200,00 kg

1,98 m

6,40 m

1,10 m

40 %

5,00 m / 4,25 m / 3,45 m

3.050,00 kg

Batterie - Diesel - Kombiantrieb

- * weiße Ketten, daher für den Innen- als auch für den Außengebrauch geeignet
- * Hydraulische Stützen











An den Standorten: * 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt



Hotline: 0800 - 02 72 837



Scherenarbeitsbühnen bis 10m mit Elektroantrieb www.brauer-arbeitsbuehnen.de



Тур	Arbeits- höhe	Plattform- höhe	Plattform- maße L x B (m)	Plattform- ausschub	Trag- fähigkeit	Maschinen- maße L x B x H (m)	Geländer klappbar	Eigen- gewicht	Bereifung	Besonder- heiten
BA 3012 SB	5,60 m	3,60 m	1,29 x 0,70 m	0,60 m	240 kg	1,44x0,76x2,03 m	Ja (1,67m)	880 kg	weiß	
BA 3015 SB	6,40 m	4,60 m	1,63 x 0,71 m	0,90 m	227 kg	1,90x0,76x1,98 m	Nein	998 kg	weiß	
BA Optimum 6	6,50 m	4,50 m	1,70 x 0,70 m	0,90 m	270 kg	1,84x0,76x1,90 m	Nein	1.335 kg	weiß	
BA 3219 SB	7,60 m	5,80 m	1,57 x 0,66 m	0,90 m	227 kg	1,78x0,81x2,11 m	Ja (1,64m)	1.170 kg	weiß	
BA 3220 SB	7,90 m	6,10 m	2,08 x 0,71 m	0,90 m	363 kg	2,26x0,80x2,10 m	Ja (1,61m)	1.800 kg	weiß	
BA 3226 SB	9,70 m	7,90 m	2,13 x 0,71 m	0,90 m	227 kg	2,32x0,84x2,27 m	Ja (1,80m)	1.864 kg	weiß	
BA 4626 SB	9,70 m	7,90 m	2,08 x 1,07 m	0,90 m	386 kg	2,26x1,15x2,29 m	Ja (1,90m)	2.130 kg	weiß	
BA 6826 SB	9,70 m	7,90 m	2,08 x 1,53 m	0,90 m	495 kg	2,52x1,73x2,40 m	Ja (2,00m)	2.300 kg	schwarz	Breitreifen

An den Standorten: * 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua * 99192 Nesse - Apfelstädt



Hotline: 0800 - 02 72 837



Scherenarbeitsbühnen ab 12m mit Elektroantrieb



Тур	Arbeits- höhe	Plattform- höhe	Plattform- maße L x B (m)	Plattform- ausschub	Trag- fähigkeit	Maschinen- maße L x B x H (m)	Geländer klappbar	Eigen- gewicht	Bereifung	Besonder- heiten
BA 3246 SB	11,70 m	9,70 m	2,11 x 1,17 m	1,20 m	318 kg	2,31x1,17x2,24 m	Ja (1,80m)	2.800 kg	weiß	
BA 4632 SB	11,70 m	9,70 m	2,11 x 1,17 m	1,20 m	318 kg	2,31x1,17x2,24 m	Ja (1,88m)	2.300 kg	weiß	
BA 6832 SB	11,60 m	9,70 m	2,08 x 1,53 m	0,90 m	454 kg	2,52x1,73x2,58 m	Ja (2,15m)	2.695 kg	schwarz	Breitreifen
BA 3232 SB	11,75 m	9,75 m	2,26 x 0,81 m	0,91 m	227 kg	2,44x0,81x2,43 m	Ja (2,02m)	2.352 kg	weiß	Stützen
BA 12 C SB	12,00 m	10,00 m	2,30 x 1,20 m	0,92 m	300 kg	2,31x1,20x2,38 m	Nein	2.630 kg	weiß	
BA 137 SB	13,70 m	11,70 m	2,50 x 1,14 m	1,00 m	300 kg	2,60x1,18x2,54 m	Ja (2,10m)	3.350 kg	weiß	
BA 171 SB	17,10 m	15,10 m	2,90 x 1,19 m	1,00 m	400 kg	3,28x1,22x3,24 m	Ja (2,36m)	5.710 kg	weiß	Stützen

An den Standorten: * 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt



Hotline: 0800 - 02 72 837



Scherenarbeitsbühnen mit Dieselantrieb

www.br

www.brauer-arbeitsbuehnen.de

Тур	Arbeits- höhe	Plattform- höhe	Plattform- maße L x B (m)	Plattform- ausschub	Trag- fähigkeit	Maschinen- maße L x B x H (m)	Geländer klappbar	Eigen- gewicht	Bereifung	Besonder- heiten
BA SL 26	10,00 m	8,00 m	3,65 x 1,80 m	Nein	680 kg	3,79x2,20x2,55 m	Ja	2.853 kg	schwarz	Allradantrieb, ausgleichbar
BA 12 DX	12,15 m	10,15 m	2,50 x 1,54 m	1,20 m	450 kg	2,65x1,80x2,54 m	Nein	4.080 kg	weiß	Allradantrieb, Stützen
BA12 SX	12,00 m	10,00 m	3,91 x 1,81 m	2 x 1,00 m	700 kg	4,18x2,25x2,57 m	Nein	5.510 kg	schwarz	Allradantrieb, Stützen
BA 15 SX	15,00 m	13,00 m	3,91 x 1,81 m	2 x 1,00 m	500 kg	4,18x2,25x2,77 m	Nein	6.340 kg	schwarz	Allradantrieb, Stützen
BA 18 SX	17,95 m	15,95 m	4,88 x 1,83 m	1 x 1,52 m 1 x 1,22 m	680 kg	4,88x2,29x3,15 m	Ja	8.406 kg	schwarz	Allradantrieb, Superdeckplatt- form von 7,38 m









An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt



Gabelstapler und Materiallifte

Gabelstapler



Typ Hubhöhe Hubkraft Bereifung Gesamtbreite Gesamthöhe Gesamtgewicht Antrieb optionales Zubehör

Artison FG30 3,30 m 3.000 kgnicht markierend 1.30 m 2,18 m 4,83 t Gas * Seitenschieber

* Gabelverlängerung

Materiallifte

Technische Daten

Typ Arbeitshöhe - Befestigung Gabeln oben Arbeitshöhe - Befestigung Gabeln unten Maße Standardgabeln (L*B*T) **Traglast** Gesamthöhe (zusammengefahren) Gesamtlänge (eingeklappt) Gesamtlänge (Arbeitsstellung) Gesamtbreite (zusammengefahren) $0.80 \, \text{m}$ Gesamtbreite (Arbeitsstellung) 1,68 m Gesamtgewicht

BA ML 7,32 m

Genie SLC-24 7,32 m6.78 m 70 x 60 x 6 cm 295,00 kg 2,18 m 0,86 m 2,06 m

157,00 kg











An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt



Bagger // Radiader / Teleskopstapler

Kompaktbagger



Typ:
Gesamtbreite
Max. Reichweite
Auskipphöhe
Grabtiefe
Laufwerkslänge
Laufwerksbreite
Löffelstiel
Betriebsgewicht
Kraftstofftank

optionales Zubehör

1,55 m 4,55 - 4,84 m 3,16 - 3,34 m 2,80 - 3,10 m 1,89 m 1,50 m

1,30 m 1,20 m 2.790,00 kg

BA EC27C

Diesel, 59 Liter Füllmenge

* Planierschild / * Tieflöffel 300mm oder 500mm mit Zähnen

* hydr. Grabenräumlöffel 1200mm

* Greifer / * Hammer

Radiader

Ausstattung

Typ:
Hubhöhe:
Hubkraft:
Bereifung:
Gesamtbreite:
Gesamthöhe:
Gesamtgewicht:
Antrieb:

optionales Zubehör:

Volvo L20F

3,12 m 2.200 kg schwarz 1,63 m 2,46 m 4,8 t

Diesel
* Klappschaufel

* Gabelverlängerung



Teleskopstapler



Tpy: Haulotte HTL 4017 Hubhöhe: 17,20 m

Hubkraft: 4.000 kg
seitliche RW m. Stützen: 12,85 m
Bereifung: schwarz
Gesamtbreite: 2,43 m
Gesamthöhe: 2,55 m
Gesamtgewicht: 12,10 t

Antrieb: Diesel optionales Zubehör: * Scha

* Schaufel / * Kranhaken * Gabelverlängerung



Hotline: 0800 - 02 72 837



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt



Kabeltrommelanhänger und Zubehör

Technische Daten	BKT 27					
Typ des Anhängers	Bagela					
• Länge	4,80 m					
• Breite	2,50 m					
• Höhe	1,90 m					
• Leergewicht	860,00 kg					
• Nutzlast	2.640,00 kg					
• Gesamtgewicht	3,5 t					
• Bremse	Auflauf					
• max. Trommel-Durchm.	2,80 m					
• max. Rohrbund-Durchm.	3,70 m					
• lichte Ladeweite	1,72 m					
• Zugdeichsel höhenverstellb.	0,40 - 1,10 m					
• Kugelkopfkupplung	Ja					
• DIN-Öse	Ja					
- A 1	2 4 1 .					

















2-Achsig

hydr. Motorpumpe



Achsen

Be- und Entladung



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt



mobile Flutlichtanlage bis 9m Lichtpunkthöhe

Sie haben eine Baustelle oder ein Event, wir haben das Licht!

Höhe Max. 9,00 m

345 x 140 x 251 cm Abmessung eingefahren

Abmessung ausgefahren 345 x 247 x 900 cm

Gewicht 1.068,00 kg

Ausgeleuchtete Fläche 4.200 m²

Ja, 340° drehbarer Mast Drehbar

(händisch)

Lampen Typ Metalldampflampen

4 x 1.000W Lampen

Teleskop System Hydraulisch

Fahrgestell Einachs Fahrgestell mit Straßenzulassung

Geräuschpegel 90 LWA





Merkmale

4 robuste, höhenverstellbare Stabilisatoren Zertifizierte Windstabilität bis 80Km/h On/Off Schalter für jede Lampe einzeln Doppelwandiger 116 Liter Kraftstofftank für lange Laufzeit 9 KVA super silent Generator- 1500 U/min.-3 Zyl. 3 KVA-230V Ausgangssteckdose mit Fehlerstromschutzschalter Staplertaschen und Kranösen serienmäßig









