

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen

An den Standorten: * 07607 Eisenberg * 07751 Jena - Maua
* 99192 Nesse - Apfelstädt



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

LKW-Arbeitsbühnen bis 3,5 t

Technische Daten	LKW BA 16 LT	LKW BA 16 LT	LKW BA 18 LT	LKW BA 201 LGT	LKW BA 205 GT
Typ der Arbeitsbühne	Multitel 160 Alu	Multitel 162 MT	Multitel 182 EX	Multitel 201 MJ	Multitel 205 MX
• Arbeitshöhe	16,30 m	16,30 m	18,20 m	20,10 m	20,50 m
• Plattformhöhe	14,30 m	14,30 m	16,20 m	18,10 m	18,50 m
• seitl.Reichweite (300kg)	-----	9,50 m	-----	-----	-----
• seitl. Reichweite (200kg)	7,50 m	11,00 m	10,20 m	9,80 m	7,50 m
• seitl. Reichweite (100kg)	-----	-----	13,30 m	-----	-----
• Korbabmessungen (B*T)	1,60 x 0,70 m	1,60 x 0,70 m	1,60 x 0,70 m	1,60 x 0,70 m	1,60 x 0,70 m
• Tragfähigkeit	200,00 kg	300,00 kg	200,00 kg	225,00 kg	200,00 kg
• Maschinenmaße (L*B*H)	6,84 x 2,10 x 2,78 m	7,00 x 2,20 x 2,88 m	7,57 x 2,20 x 2,85 m	6,65 x 2,20 x 3,08m	6,65 x 2,20 x 2,37 m
• Abstützbreite vorn (F-breite/eins./voll)	2,10 m	2,20m/2,90m/3,50m	2,85m / 3,50 m	2,25 m	2,65 m
• Abstützbreite hinten (F-breite/eins./voll)	2,10 m	2,20m/2,90m/3,50m	2,20 m	2,25 m	2,65 m
• Gesamtgewicht	3,49 t	3,49 t	3,49 t	3,49 t	3,49 t
• Besonderheiten	* Staukästen * Aufstellautomatik * Wechselkorb	* Aufstellautomatik * Homefunktion	* Aufstellautomatik * Homefunktion	* Aufstellautomatik * Wechselkorb * Homefunktion	* Aufstellautomatik * Hoher Knickpunkt * Homefunktion

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen

An den Standorten: * 07607 Eisenberg * 07751 Jena - Maua
* 99192 Nesse - Apfelstädt



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

LKW-Arbeitsbühnen bis 3,5 t

Technische Daten	LKW BA 22 LT	LKW BA 22 LT	LKW BA 22 LT
Typ der Arbeitsbühne	Ruthmann-Steiger TB 220	Multitel 222 AZ	Ruthmann-Steiger TBR 220
• Arbeitshöhe	22,10 m	22,20 m	21,80 m
• Plattformhöhe	20,10 m	20,20 m	19,80 m
• seitl.Reichweite (200kg)	10,00 m	9,40 m	-----
• seitl. Reichweite (100kg)	13,00 m	-----	16,40 m
• Korbabmessungen (B*T)	1,40 x 0,70 m	1,60 x 0,70 m	1,40 x 0,70 m
• Tragfähigkeit	200,00 kg	200,00 kg	230,00 kg
• Maschinenmaße (L*B*H)	7,20 x 2,10 x 3,00 m	6,75 x 2,55 x 2,79 m	6,93 x 2,20 x 3,05 m
• Abstützbreite vorn	3,50 m / 2,80 m	3,60 m	3,66 m / 2,93 m
• Abstützbreite hinten	3,30 m / 2,70 m	2,20 m	3,50 m / 2,85 m
• Gesamtgewicht	3,49 t	3,49 t	3,49 t
• Besonderheiten	* Aufstell- und Ein- fahrautomatik * Sonderabstütz- funktion		* Aufstellautomatik * Homefunktion